

CBG Fire Barrier - 8

TDS-Nr. 7062

Painel compósito de proteção contra incêndios ultrafino, leve e universal, à base de basalto e vitrocerâmica com efeito endotérmico.

- 100% natural
- Incombustível
- Resistente a altas temperaturas
- Não pega fogo
- Não produz fumo
- Resistente à corrosão
- Resistente à humidade
- Mecanicamente resistente
- Quimicamente neutro
- Reciclável



Propriedades	Dados
Nome do artigo:	Painel de proteção contra incêndios.
Área de aplicação	Por exemplo, barreiras corta-fogo, ligações.
Peso da superfície, [kg/m²]:	9,2 ± 0,5 a um teor máximo de humidade de 4%.
Espessura total, [mm]:	8 ± 0,2.
Material	Laminados de fibra cerâmica de basalto, laminado de vidro, massa adesiva inorgânica de proteção contra o fogo.
Armazenamento*	Seco, proteger da humidade, temperatura de armazenamento 0 - 40°C.
Tempo de armazenamento*	3-6 meses à temperatura ambiente, embalado em película protetora.
Instruções de segurança*	No processamento do produto acima referido, devem ser respeitadas as diretrizes da indústria química e da associação profissional, bem como as fichas de dados de segurança.
Instruções de processamento*	Apenas após 24 horas de condicionamento à temperatura de processamento.
Nota geral*	Os dados e informações acima referidos baseiam-se em testes e investigações efetuadas e constituem instruções para o utilizador. Os utilizadores devem confirmar e garantir a adequação deste produto ao fim a que se destina através das suas próprias investigações e testes.
Largura * / Comprimento *	Até 1.200 ± 1 mm / até 2.980 ± 2 mm.

Entrega

* Vários cortes e superfícies disponíveis a pedido.

- Entrega em paletes envolvidas em película extensível.

Processamento e armazenamento

- Devem ser tomadas as medidas de proteção habituais durante o processamento. Recomenda-se o uso de luvas, proteção respiratória e óculos de proteção;
- Armazenamento horizontal, por exemplo, em paletes, numa superfície plana, protegida contra o deslizamento.



Sujeito a alterações

CBG Composites GmbH Egerpohl 2 D-51688 Wipperfürth / Alemanha
Tel: +49 2267 67 0 / Fax: +49 2267 67 222 / www.cbg-composites.de / info@cbg-composites.de

As informações técnicas sobre os nossos produtos refletem o estado dos nossos conhecimentos no momento da impressão. Por conseguinte, deve ser sempre utilizada a última edição da ficha de dados, uma vez que a nossa experiência e os conhecimentos estão em constante evolução. Em caso de dúvida, contacte-nos. A aplicação apresentada é apenas exemplificativa e pode variar em casos individuais. Por conseguinte, não é relevante para efeitos de responsabilidade. Aplicam-se os nossos termos e condições gerais, que também podem ser encontrados na nossa página inicial.